

diamond 100s AC



RÁÜLŐS TAKARÍTÓGÉP

Névleges kapacitás: 7000 m²/h

Váltóáramú menethajtásos modell, két ellentétes irányban forgó hengeres kefével, amelyek a szennyeződést egy belső tartályban tárolják, felgyorsítva a karbantartást és a tisztítást. 100 cm-es tisztítószélesség.



TERMÉK JELLEMZŐK



Automata
ráülős gép
menethajtással



Tápellátás
36V/500Ah



Tisztítási
szélesség
1000 mm




Kefenyomás
-



Az akkumulátor
teljesítménye 5-7h



Oldat / koszosvíz
tartályok
kapacitása
235/250l



Hengerkefék
mérete
1×150 mm
1×280 mm



A kefék
fordulatszáma
933 ford./perc,
500 ford./perc

TECHNIKAI ADATOK

- A szívósín szélessége: 1300 mm
- Kefemotor teljesítménye: 1800 Watt
- Mozgatási rendszer: automata
- Maximális legyőzhető lejtő: 10%
- Szívómotor: 2×570 Watt
- Szívóvákuum: 190 mbar
- Készülék méretei:
H: 2025 mm Sz: 1165 mm, Bukócsővel M: 1685 mm
Bukócső nélkül M: 1330 mm
- Készülék tömege (akkumulátor nélkül): 670 kg
- Menethajtás motor: 1400 Watt
- Mozgási sebesség 9 km/h
- Akkumulátor rekesz:
H: 640 mm Sz: 655 mm M: 530
- Osztály: III
- IP védelem: IP 23
- Zajszint: <70 dB (A)

TERMÉKLEÍRÁS

100 cm-es takarítószélességű ráülős seprő- és súroló automata, amelyen két hengerkefék tisztítják és gyűjtik össze a szennyeződéseket egy gyűjtőtartályba, amely elvezeti a felesleges vizet, majd a szívósín 100 cm-es tisztítószélességgel szárítja a padlófelületet.

A "kefeszárz" rendszer elkerüli a szivárgást a munka végén.

A tisztítórendszer nagyon hatékony, ugyanakkor nagy méret ellenére a karbantartás nagyon könnyű, mivel a kefék gyorsan fel- és levehethők.

Ez a gép különösen alkalmas minden gyors karbantartási tisztításhoz és nagy hézagokkal rendelkező padlókhöz.

A váltóáramú vonókeréknek köszönhetően ez a típus kevesebb motorkarbantartást igényel, ami együtt jár a kiváló teljesítménnyel mind elindulásakor, mind rámpán történő áthajtáskor.