

# topaz 85s



## RÁÜLŐS TAKARÍTÓGÉP

Névleges kapacitás: 6375 m<sup>2</sup>/h

Súroló- és seprőkefével szerelt változat, 85 cm-es munkaszélességgel, két ellentétes irányba forgó hengerkefével, amelyek összegyűjtik és gépen belül tárolják a szennyeződést. AC vonókerékkel felszerelve.



### TERMÉK JELLEMZŐK



Automata  
ráülős gép  
menethajtással



Tápellátás  
36V/320Ah



Tisztítási  
szélesség  
850 mm




Kefenyomás  
-



Az akkumulátor  
teljesítménye  
3,5-4,5h



Oldat / koszosvíz  
tartályok  
kapacitása  
1180/190l



Hengerkefék  
mérete  
2x150mm



A kefék  
fordulatszáma  
785 ford./perc

### TECHNIKAI ADATOK

- A szívósín szélessége: 1100 mm
- Kefemotor teljesítménye: 2x650 Watt
- Mozgatási rendszer: automata
- Maximális legyőzhető lejtő: 10%
- Szívómotor: 2x570 Watt
- Szívóvákuum: 190 mbar
- Készülék méretei:  
H: 1962 mm Sz: 985 mm, Bukócsóval M: 1865 mm  
Bukócsó nélkül M: 1613 mm
- Készülék tömege (akkumulátor nélkül): 445 kg
- Menethajtás motor: 1200 Watt
- Mozgási sebesség 7,5 km/h
- Akkumulátor rekesz:  
H: 620 mm Sz: 540 mm M: 460
- Osztály: III
- IP védelem: IP X3
- Zajszint: <70 dB (A)

### TERMÉKLEÍRÁS

A topaz 85s-el, az Adiatek egy új seprőgépet hoz a piacra, amely a súroló változat összes autonómiai és ergonómiai szabványát teljesíti.

Ez a modell egy 85 cm-es kefetálcával és egy oldalkefével van felszerelve, aminek köszönhetően a falak és a sarkok mentén felhalmozódó szennyeződések is eltávolíthatók. A berendezés a szennyeződéseket maga alá gyűjti, az erre a célra kialakított rekeszben tárolja.

A gép alapfelszereltsége a 3S adagolórendszer, a kefék alapnyomásának 8 fokozatban történő beállításának lehetősége a kefék kopásától függően, valamint a szívómotor normál és csendes üzemmódja közötti választási lehetőség.

A topaz 85s számos opcionális kiegészítővel is felszerelhető, mint a víz- és tisztítószer adagoló rendszer (3SD rendszer), a TELEMATIKA és fedélzeti seprőtartó.