

Aries 860



Az **ARIES 860 típuscsaládot** kereskedelmi és ipari környezetben történő használatra tervezték, olyan jellemzőkkel, mint a hatékony tisztítás, az intelligens működés, a környezetvédelem és az energiatakarékosság. Az innovatív funkciók, mint például a víz-levegő szeparáció, az ultra csendes modul, a hipoklórsavval történő fertőtlenítés stb. komplex környezethez, biztosítva a biztonságot és a higiéniát.

Egyszerűsített professzionális tisztítás

Jellemzők

Tároló kosár A
tisztítóeszközök egyszerű rendezése és a tárolóhely maximális kihasználása.

Mosószer-adagoló rendszer
(Opcionális)

Több fokozat pontosan és automatikusan szabályozza a mosószer mennyiségét, hogy biztosítsa a tisztítási hatás állandóságát, javítsa a tisztítási minőséget és hatékonyságát.

Többféle szerkezeti biztonságkialakítás

A teljesen zárt lökhárító, a kefeplátvéd és a borulásgátló rendszer robusztus védelmet nyújt, megóvva a gépet az ütközéses sérülésektől és biztosítva a kezelő biztonságát.



Innovatív tartálykialakítás

A víz-gáz szeparáció minimálisra csökkenti a szennyvíz motorba jutásának kockázatát, javítva ezzel a tisztítási hatékonyságot és a működési biztonságot. A nagy hatékonyságú HEPA rendszer megfelel az orvosi szintű szűrési szabványoknak.

Külső lefolyócső

Takarítson meg helyet a víztartályban, tegye kényelmesebbé a szennyezés tisztítását, és növelje a tartály hatékony térfogatát.

Csendes modul

A gép működési zajszintje 60 decibel alatt tartható, így kórházakban, iskolákban, koncerttermekben stb. is használható.

A hipoklórsav-ion


vízrendszer (opcionális)

Gyorsan lebontja a szennyeződések és aktív oxigént bocsát ki a nagy hatékonyságú fertőtlenítéshez (99,9% sterilizációs arány). Csökkenti a hagyományos vegyszerek használatát, csökkenti a maradványokat és a szagokat, környezetbarátabb és egészségesebb.

Műszaki paraméterek

Paraméter	Aries 860 LdB	Aries 860 adagolás	Aries 860 SWS
Tisztítási szélesség (mm)		860	
Szívósín szélessége (mm)		1100	
Maximális munkahatékonyság nm/h		5590	
Kefe motor (V/W)		24/400*2	
Hajtómotor (V/W)		24/760	
Szívómotor (V/W)		24/500	
Maximális emelkedő (%)		15	
Névleges teljes teljesítmény (W)		2060	
Oldattartály (l)		115	
Max. haladási sebesség (km/h)		6,5	
Nettó súly (kg)		234	
Gép méretei (H*Sz*M mm)		1530*1130*1420	
Ultra csendes modul	●	●	●
Mosószer adagoló rendszer	—	●	—
Hipoklórsav rendszer	—	—	●
Lökhárító	Opcionális	Opcionális	Opcionális

Alap
Tartozékok



16" tárcsakefe PP 0,6



Powlink töltő 24 V 20 A



Linatex gumibetét



16" tárcsakefe PP 0,28



16" pámatartó



Olajálló gumibetét



Gumiabroncs @ Softech 95% természetes gumi

Opcionális
Tartozékok

